



LEGENDA:

	Proj. instalacja WZ z rur Cu
	Proj. instalacja WC z rur Cu
2x15 Cu	Średnica przewodów instal. wodociągowej [mm] - wz/wc
	Zawór antyskażeniowy typ EA Dn 25
	Projektowany wodomierz skrzydełkowy

UWAGI:

1. Rozmieszczenie pionów kanalizacyjnych należy każdorazowo adaptować do przyjętego rozmieszczenia przyborów sanitarnych.
2. Dopuszcza się wykonanie przewodów cyrkulacyjnych ciepłej wody. W takim przypadku średnice tych przewodów należy przyjmować mniejsze o jeden wymiar nominalny od średnicy przewodów zasilających.
3. Dopuszcza się połączenie pionów kanalizacyjnych pod połacią dachową i wyprowadzenie ponad dach za pomocą jednej wywiewki. W takim przypadku musi to być wywiewka D110 mm.

Nr rys.	3	Nazwa rysunku			
Skala	1:100	Aksonometria inst. wodociągowej			
Data	11-2010				
Obiekt		Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" z obiektami towarzyszącymi			
Lokalizacja		Jutrosin, (dz. nr 245, 246/1, 246/2, 248, 249, 250, 251, 254/2)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	