



MAPA SYTUACYJNA  
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

GN : 6640.1362.2017  
Godło mapy: 6.160.13.053  
6.160.13.101  
Województwo : wielkopolskie  
Powiat : rawicki  
Miejscowość : Jutrosin  
Jednostka ewid.: 302202\_5, Jutrosin  
Obręb : 0001 Jutrosin  
Układ współrzędnych prostokątnych: „2000”  
Układ wysokości: „Kronsztad 60”

Stan aktualny na dzień: 20.06.2017

**Elipsa**  
Dariusz Skrzypczak  
ul. Mostowa 2/13, 63-800 Gostyń  
tel. 692 530 027; e-mail: d.skrzypczak@gmail.com  
NIP 6961732055

Poświadczam, że niniejszy dokument został  
opracowany w wyniku prac geodezyjnych  
i kartograficznych, których rezultaty zawiera  
opis techniczny wpisany do ewidencji  
materiałów planimetrycznych i kartograficznych.

**STAROSTA RAWICKI**  
P. 3022.2017. 1045  
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - opisano technicznie)  
2017 - 07 - 12  
(Data wpisania opisu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

mgr inż. STAROSTA  
Dariusz Skrzypczak  
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
(imie, nazwisko i podał adres reprezentacji organu)

Oznaczenia:

- Nawierzchnia wyspy centralnej mini ronda przejazdowego z granitu szarego 15/17 cm
- Nawierzchnia bitumiczna do frezowania nierówności, wyrównania BA, wzmocnienia geosiatką i ułożenia w wyścieranej gr. 5 cm
- Nawierzchnia bitumiczna – nowy układ konstrukcyjny
- Nawierzchnia bitumiczna – zatoki autobusowej nowy układ konstrukcyjny
- Nawierzchnia bitumiczna – materiał Posażowych Samochodów Osobowych
- Nawierzchnia ścieżki PR z kostki brukowej betonowej bezfazowej, szarej gr. 8 cm
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej, szarej gr. 8 cm
- Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej, młoteczkowanej, szarej 11,5x17,5x8,0 cm
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, młoteczkowanej, szarej 50x50x7 cm
- Nawierzchnia wjazdów przez ścieżkę PR z kostki bruk. bet. faz., grafitowej gr. 8 cm
- Nawierzchnia wjazdów przez chodnik z kostki bruk. bet. faz., grafitowej gr. 8 cm
- Nawierzchnia wjazdów bitumicznych
- Nawierzchnia betonowych kostek brukowych do przełożenia
- Nawierzchnia betonowych płyt drogowych (Trylinki) do przełożenia
- Nawierzchnia betonowych kostek brukowych ozdobnych do przełożenia
- Tereny zieleni – przeznaczone pod nasadzenia roślinnością niską i średnią
- Obrys podbudowy betonowej na wjazdach
- Krawężnik granitowy szary 15–21/30 cm, wystający 3 cm ponad nawierzchnię
- Krawężnik betonowy szary 15 x 30 cm, wystający 12 cm ponad nawierzchnię
- Krawężnik betonowy szary 15 x 30 cm, wysł. 12 cm ponad nawierzchnię – odstępy 10 cm
- Krawężnik betonowy szary 15 x 30 cm, wystający 4 cm ponad nawierzchnię
- Krawężnik betonowy szary 15 x 30 cm, wystający 2 cm ponad nawierzchnię
- Opornik betonowy szary 12 x 25 cm, wtopiony 0 cm – zakończenie wjazdu
- Obrys betonowy szary 8 x 30 cm
- Granice działek

PRZEDMIOTOWY WYDRUK JEST ZGODNY Z MAPĄ SYTUACYJNĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
BĘDĄCĄ W ZASOBACH POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
W RAWICZU, OZNACZONĄ IDENTYFIKATOREM EWIDENCYJNYM: P.3022.2017.1045 z dnia 2017-07-12

ZDZISŁAW OLEJNIK BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" 63-600 Rawicz, ul. Józefa Mejszackiego 6H10, (Telefaks 65-5454066)			
Adres obiektu	Jutrosin ulica Wrocławska i ulica Polna	Stadium	SOR
Nazwa zadania	Przebudowa ulicy Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową	Skala	1:500
Rysunek	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Rysunek nr	2
Temat	PLAN ORGANIZACJI RUCHU	Data oprac.	01.09.2017
Projektant	mgr inż. Zdzisław Olejnik	Wskazy	Wskazy
Projektant	mgr inż. Zdzisław Olejnik	Wskazy	Wskazy